


Multifunctionele Trapfreesmachine 20600



- **Trede + stootbordnest frezen in één opspanning**
- **Geld- en tijdbesparend**
- **Multifunctioneel (Trappen, Deuren, Ramen en Kozijnen)**



OPTIE N3



OPTIE N12



OPTIE N15



Machinebeschrijving

- Compacte handbediende bovenfreesmachine voor het uitfrezen van tredes en stootborden in trapbomen en spillen.
- In één opspanning wordt een combinatie van trede en stootbord, zonder gebruik te maken van mallen, uitgefreesd.
- Zwaar, stabiel machineframe op stelvoeten
- Bovenbouw draaibaar 90° links en 90° rechts
- Verticale bladbeweging d.m.v. handslinger
- Constante freesdiepte, onafhankelijk van de houtdikte
- Revolver-diepteaanslag
- Instelbare aanslagen voor de dikte en de lengte van de trede
- Instelbare aanslag voor stootbordlengte (optrede)
- Slim inklemsysteem dat zorgt voor een constante, ergonomische werkhogte
- Pneumatische blokkering van de freeseenheid in zowel in 'langs'-richting als in 'dwars'-richting

Technische gegevens

- Hoogfrequent freesmotor 18.000 rpm, 2,2 kW
- 'Twee-handen' veiligheidsbediening
- Freesdiepte, trede-lengte en trede-dikte aanslagen per 0,1 mm instelbaar
- Oplegblad 1510 x 425 mm met achteraanslagen
- Links + rechts uittrekbare taferverlenging (totale tafellengte bedraagt 3300 mm)
- Inklemdikte 25 - 220 mm
- Loopwerk uitgevoerd met industriële, hoog-nauwkeurige, lineair kogelomloopgeleidingen

Opties

- 2 zwenkwielen + 2 bokwielen
- F3: Doorschuifstelsel in het blad
- F12: Oplegvoorziening voor deuren
- F15: Maldrager + taster

Aansluitingen/gewicht


- 400 Vac - 3 Ph, N, A
- 6 Bar luchtdruk
- Gewicht - 500 kg

Multifunctionele Trapfreesmachine 20600 (opties)



OPTIE N3

- Doorschuifstelsel in het blad
- Lengte van de geleider 4 meter
- De trapboom wordt gekoppeld aan de geleider
- Tijdens het doorschuiven blijft de 'freeshoek' constant
- Alle tredes worden parallel aan elkaar ingekroosd



OPTIE N12

- Oplegvoorziening voor deuren
- Een deur wordt verticaal "opgelegd" en vastgeklemd voor het infrezen van scharnieren en slotkasten



OPTIE N15

- Maldrager en tasterpen
- Samen met optie 'Oplegvoorziening' voor deuren' kunnen er o.a. scharnieren, sluitkommen en slotkasten gefreesd worden in kozijnstijlen, deuren en ramen

20600

Voltage	400 Vac - 3 Ph, N,A
Gewicht*	500 kg
Afmetingen in mm (LxBxH)*	1510x1600x1900
Luchtdruk	6 bar
Afzuigaansluiting afzuigmond	diameter Ø100 mm

* Bij benadering

SELECT

machinebouw

Bezoekadres:

Select B.V.

Esbeekseweg 10-B

5085 EB Esbeek

Nederland

Postadres:

Select B.V.

Postbus 19

5080 AA Hilvarenbeek

Nederland

T

+31 (0)13 - 516 92 34

F

+31 (0)13 - 516 94 79

E

info@select-esbeek.nl

I

www.select-esbeek.nl